Stöbich Brandschutz - Leistungsbeschreibung

Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten: stoebich.de/kontakt

System:		Rauchschutzvorhang, Hersteller Stöbich Brandschutz GmbH, Typ Fiberseal-H
Systembeschreibung:		Rauchdichter, selbstschließender Rauchschutzvorhang in horizontaler Einbaulage und Schließrichtung, der die Anforderungen an einen Rauchschutzabschluss in Anlehnung an die EN 1634-3 erfüllt. Im Auslösefall über eine gesicherte Spannungsversorgung elektromotorisch schließend.
Leistungsklasse: *[Ihre Angabe]*		**Rauchschutz:** S_a (maximale Größe gemäß Prüfbericht (S_a): 44 m umlaufende Fugenlänge, S_{200} (maximale Größe gemäß Prüfbericht (S_{200}): 8,3 m² Öffnungsfläche), geprüft in Anlehnung an EN 1634-3, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüfbericht-Nr.: 3101/351/10, (Gewebe: Ecotex 1100 2S)
Systemgröße (Breite x Tiefe): *[Ihre Angabe]*		Breite = [*Ihre Angabe*] x Tiefe = [*Ihre Angabe*] maximale Größe gemäß Prüfbericht (S_a): 44 m umlaufende Fugenlänge maximale Größe gemäß Prüfbericht (S_{200}): 8,3 m² Öffnungsfläche (technisch machbare Systemgrößen/-geometrien auf Anfrage)
Gehäusegröße (Höhe x Tiefe):		355 mm x 274 mm (Übersicht der Systemabmessungen auf www.stoebich.de/)
Einbauvariante des Gehäuses: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○ ○	An der Decke In der Deckenlaibung Über eine Konstruktion mit [*Ihre Angabe*] mm Abstand zur Decke
Anschluss einer Unterdecke: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○	Ja (Revisionsöffnungen erforderlich) Nein
Einbauvariante der Führungsschienen: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○	An der Decke In der Deckenlaibung
Abschlussleiste:		Standard
Material / Oberfläche: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○ ○	Verzinktes Stahlblech (Standard) RAL-Farbton (sichtbare Flächen): [*Ihre Angabe des Farbtons*] Edelstahl (sichtbare Flächen)

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. *© Stöbich Brandschutz GmbH 2017*