Stöbich Brandschutz - Leistungsbeschreibung

Lassen Sie sich von Ihrem Ansprechpartner beraten: stoebich.de/kontakt

System:		Feuerschutzvorhang, Hersteller Stöbich Brandschutz GmbH, Typ Fibershield-W
Systembeschreibung:		Im Alarmfall selbstschließender Feuerschutzvorhang in vertikaler Einbaulage und Schließrichtung. Weitere Schutzziele sind mit unterschiedlichen Gewebearten und/oder Kompensationsmaßnahmen möglich. System löst im Alarmfall thermomechanisch aus (Schmelzlot) und schließt stromlos unter Eigengewicht. Die Wiederöffnung erfolgt manuell mittels Handrad.
Leistungsklasse: [*Ihre Auswahl*]		**Feuerschutz:** E30 / E60 / E90 / E120 / EW30, geprüft nach DIN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüfbericht-Nr.: UB III/B-06-016 (Gewebe: Ecotex 1100 A2)
Erreichbare Schutzziele: [*Ihre Auswahl*]	☐	**Zusatzqualifikation „Raumabschluss mit erhöhtem Strahlungswiderstand“:** Schutzziel EW30 / EW60 / EW90 / EW120: geprüft nach EN 1634-1, klassifiziert nach EN 13501-2, Prüfbericht-Nr.: UB III/B-06-016 (Gewebe: Heliotex)
Systemgröße (Breite x Höhe): *[Ihre Angabe]*		Breite = [*Ihre Angabe*] x Höhe = [*Ihre Angabe*] maximale Systemgröße = 4.000 mm x 1.000 mm minimale Systemgröße = 500 mm x 500 mm (Abweichungen von der Systemgröße oder bei Zusatzqualifikationen auf Anfrage)
Gehäusegrößen (Höhe x Tiefe):		140 mm x 135 mm (Übersicht der Systemabmessungen auf www.stoebich.de/)
Montage des Gehäuses:		An der Wand
Systemabschluss: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○	Einlaufprofil (Standard) System schließt auf nicht brennbarer Fensterbank ab (bauseitig vorhanden)
Einbauvariante der Führungsschienen:		An der Wand
Optionen: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○ ○ ○	Wiederöffnung manuell mittels Handrad (Standard) Wiederöffnung manuell mittels Handkurbel Wiederöffnung elektromotorisch Auslösung über zugelassene Feststellvorrichtung
Material / Oberfläche: [*Ihre Auswahl*]	◉ ○ ○	Verzinktes Stahlblech (Standard) RAL-Farbton (sichtbare Flächen): [*Ihre Angabe des Farbtons*] Edelstahl (sichtbare Flächen)

Gern unterstützen wir Sie bei der Konfiguration unserer Systeme und beraten Sie hinsichtlich der für Ihre Anforderungen passenden Brandschutzlösung. Vom Standard abweichenden Konfigurationen und spezielle Umweltbedingungen bedürfen einer technischen Klärung. Technische Änderungen vorbehalten. *© Stöbich Brandschutz GmbH 2017*